

## Bestellnummern-Aufbau

mit Bestellnummern-Anhang für wählbare Zusatz-Ausstattungen anhand des Beispiels einer Niederdruck-Verschlusskupplung in Edelstahl mit Zusatz-Ausstattungen.

Technische Hinweise

<b>Serie oder Typenreihe</b>		<b>LP</b> (oder LV, SP, 06, 07)	<b>KL</b> , <b>UF</b> , <b>MD</b> (oder SG), <b>HP</b> etc.
<b>Nennweite / Nenngröße</b>			
<b>Serie + Nennweite = Type</b>		<b>Produktart oder Bauelement</b> siehe Typenblätter	
		<b>0</b> = Verschlusskupplung, <b>1</b> = Stecknippel, <b>2</b> = Verschlussnippel, <b>4</b> = Durchgangskupplung, <b>5</b> = Staubkappe,	<b>6</b> = Staubstecker, <b>7</b> = Durchgangskuppl. mit Ventilöffnungsstößel, <b>8</b> = Stecknippel mit Ventilöffnungsstößel, <b>9</b> = Ausblaspistolen und sonstige Ausblaseinrichtung etc.
		<b>Anschlussausführung</b> siehe Bestellnummer	
		<b>WR021</b> = Anschluss G 1/2 A nach DIN ISO 228 (XX001 bis XX999 = Sonderanschlüsse) festgelegte XX-Anschlussnummern dürfen nicht auf andere Nennweiten/Nenngrößen oder Serien übertragen werden.	
		bezügl. des Inhalts variabler Bereich	bezüglich des Inhalts und der Stellenanzahl variabler Anhang
<b>LP</b>	<b>006</b>	<b>0</b>	<b>WR021</b>
		<b>01</b>	<b>2</b>
			<b>GL - OV - SI</b>
<b>Werkstoff- und Oberflächenausführung</b>		<b>bei wählbaren Zusatz-Ausstattungen</b>	
siehe Zahlen-Schlüssel im Kopf der Typenblätter, siehe Tabelle der Korrosionsbeständigkeit Seite 6 + 7		siehe die besonderen technischen Erläuterungen auf Seite 5. Teilweise können mehrere Zusatz-Ausstattungen gleichzeitig zum Einsatz kommen, bestimmte Zusatz-Ausstattungen schließen andere Zusatz-Ausstattungen aus. Siehe dazu die Erläuterungen im Kopf der jeweiligen Typenseiten.	
bei Werkstoff- oder Dichtungs-Sonderausführungen erfolgt hier eine 4-stellige Kennzeichnung durch Buchstabenkombinationen von AAAA bis ZZZZ		<b>Dichtungsausführung</b> NBR (Perbunan) = <b>1</b> FPM (Viton) = <b>2</b> EPDM = <b>4</b> siehe Tab. der Eigenschaften und Beständigkeiten Seite 6 + 7	

### Sonder-Ausführungen

An WALTHER-PRÄZISION als Spezialist für Schnellkupplungs-Systeme wurden im Laufe der Jahre viele Aufgabenstellungen herangetragen, die nur durch Sonder-Konstruktionen bei Schnellkupplungs-Systemen lösbar waren.

So entstanden neben dem standardisierten Erzeugnisprogramm sehr viele Sonder-Ausführungen. Immer dann, wenn besondere Konstruktionsmerkmale bei den Schnellkupplungen zu Abweichungen von den Standard-Ausführungen führen, sind diese durch Buchstaben-/Zahlen-Kombinationen innerhalb des variablen

Bestellnummern-Anhangs genau definiert. Bei der Benutzung des Buchstabens **Z** besteht immer die Kuppelbarkeit mit Standard-Ausführungen. Bei der Benutzung des Buchstabens **Y** ist keine Kuppelbarkeit mit Standard-Ausführungen gegeben. Sonder-Ausführungen gehen jedoch nicht aus unseren Katalogen hervor. Sprechen Sie uns bitte auf Ihre besonderen Problemstellungen an. Beispiel für die Anordnung der Buchstaben-/Zahlen-Kombination im variablen Bestellnummern-Anhang bei Sonder-Ausführungen: **LP-006-0-WR021-01-2-Z14...**