

Bestellnummern-Aufbau

mit Bestellnummern-Anhang für wählbare Zusatz-Ausstattungen anhand des Beispiels einer Niederdruck-Verschlusskupplung in Edelstahl mit Zusatz-Ausstattungen.

Serie oder Typenreihe		LP (oder LV, SP, 06, 07)	KL , UF , MD (oder SG), HP etc.
Nennweite / Nenngröße			
Serie + Nennweite = Type		Produktart oder Bauelement siehe Typenblätter	
		0 = Verschlusskupplung, 1 = Stecknippel, 2 = Verschlussnippel, 4 = Durchgangskupplung, 5 = Staubkappe,	6 = Staubstecker, 7 = Durchgangskuppl. mit Ventilöffnungsstößel, 8 = Stecknippel mit Ventilöffnungsstößel, 9 = Ausblaspistolen und sonstige Ausblaseeinrichtung etc.
		Anschlussausführung siehe Bestellnummer	
		WR021 = Anschluss G 1/2 A nach DIN ISO 228 (XX001 bis XX999 = Sonderanschlüsse) festgelegte XX-Anschlussnummern dürfen nicht auf andere Nennweiten/Nenngrößen oder Serien übertragen werden.	
		bezügl. des Inhalts variabler Bereich	bezüglich des Inhalts und der Stellenanzahl variabler Anhang
LP	006	0	WR021
		01	2
			GL - OV - SI
Werkstoff- und Oberflächenausführung		bei wählbaren Zusatz-Ausstattungen	
siehe Zahlen-Schlüssel im Kopf der Typenblätter, siehe Tabelle der Korrosionsbeständigkeit Seite 6 + 7		siehe die besonderen technischen Erläuterungen auf Seite 5. Teilweise können mehrere Zusatz-Ausstattungen gleichzeitig zum Einsatz kommen, bestimmte Zusatz-Ausstattungen schließen andere Zusatz-Ausstattungen aus. Siehe dazu die Erläuterungen im Kopf der jeweiligen Typenseiten.	
bei Werkstoff- oder Dichtungs-Sonderausführungen erfolgt hier eine 4-stellige Kennzeichnung durch Buchstabenkombinationen von AAAA bis ZZZZ		Dichtungsausführung NBR (Perbunan) = 1 FPM (Viton) = 2 EPDM = 4 siehe Tab. der Eigenschaften und Beständigkeiten Seite 6 + 7	

Sonder-Ausführungen

An WALTHER-PRÄZISION als Spezialist für Schnellkupplungs-Systeme wurden im Laufe der Jahre viele Aufgabenstellungen herangetragen, die nur durch Sonder-Konstruktionen bei Schnellkupplungs-Systemen lösbar waren.

So entstanden neben dem standardisierten Erzeugnisprogramm sehr viele Sonder-Ausführungen. Immer dann, wenn besondere Konstruktionsmerkmale bei den Schnellkupplungen zu Abweichungen von den Standard-Ausführungen führen, sind diese durch Buchstaben-/Zahlen-Kombinationen innerhalb des variablen

Bestellnummern-Anhangs genau definiert. Bei der Benutzung des Buchstabens **Z** besteht immer die Kuppelbarkeit mit Standard-Ausführungen. Bei der Benutzung des Buchstabens **Y** ist keine Kuppelbarkeit mit Standard-Ausführungen gegeben. Sonder-Ausführungen gehen jedoch nicht aus unseren Katalogen hervor. Sprechen Sie uns bitte auf Ihre besonderen Problemstellungen an. Beispiel für die Anordnung der Buchstaben-/Zahlen-Kombination im variablen Bestellnummern-Anhang bei Sonder-Ausführungen: **LP-006-0-WR021-01-2-Z14...**