

Comment rédiger une référence

avec annexe aux numéros de commande pour équipements supplémentaires au choix en prenant un raccord fermant basse pression en acier avec des équipements supplémentaires pour exemple.

Série ou type		LP (ou LV, SP, 06, 07)	KL , UF , MD (ou SG), HP etc.
Diamètre nominal / taille nominale			
Série + diamètre nominal = Type		Nature du produit ou de l'élément voir fiches signalétiques	
		0 = raccord fermant (à obturateur) 1 = embout libre 2 = embout fermant (à obturateur) 4 = raccord de passage 5 = Bouchons de protection pour embout	6 = Bouchons de protection pour raccord 7 = raccord de passage avec obturateur à piston 8 = embout libre avec obturateur à piston 9 = soufflettes et accessoires et autres dispositifs de soufflage etc
		Raccordement selon numéro de la référence	
		WR021 = raccord G 1/2 A selon DIN ISO 228 (XX001 jusqu'à XX999 = raccords spéciaux) les numéros de raccords XX ne sont pas interchangeables avec d'autres diamètres nominaux ou séries	
Matériaux et surfaces		Options et exécutions spéciales	
voir code du chiffre de l'entête des fiches signalétiques, se reporter aux spécifications de chaque type aux pages 6+7		Voir les explications techniques particulières à la page 5. L'emploi simultané de plusieurs équipements spéciaux est possible de cas en cas, tandis que certaines exécutions spéciales excluent l'emploi d'autres exécutions spéciales. Consulter également les explications données dans l'entête du type de la série respective.	
les exécutions spéciales de matériaux ou joints sont dotées d'un marquage à 4 positions par des combinaisons de lettres de AAAA jusqu'à ZZZZ		Qualité des joints NBR = 1 FKM = 2 EPDM = 4 voir tableau des caractéristiques et résistances aux pages 6 + 7	
LP - 006 - 0 - WR021 - 01 - 2 - GL - OV - SI			

Exécution hors standard

Au fil du temps et en tant que spécialiste des systèmes de raccordement rapides, WALTHER a été confronté à de nombreux problèmes, dont la solution imposait toujours des constructions de systèmes d'accouplement rapides hors standard.

Et c'est ainsi qu'une gamme de produits dits standard a donné naissance à d'innombrables exécutions et constructions spéciales.

L'annexe variable aux numéros de commande précise les caractéristiques propres à la construction des raccords rapides par des combinaisons de lettres et de chiffres, en cas

de divergences par rapport aux exécutions standard. La lettre **Z** est toujours synonyme d'une possibilité d'accouplement avec les exécutions standard. La lettre **Y** signifie que la pièce respective ne peut pas être accouplée avec les exécutions standard. Notre catalogue ne fait cependant pas mention expresse des exécutions et constructions spéciales. Veuillez nous informer sur vos problèmes spécifiques afin que nous puissions y répondre. Exemple pour la disposition d'une combinaison de lettres et de chiffres d'une annexe variable aux numéros de commande des exécutions spéciales : **LP-006-0-WR021-01-2-Z14...**